

LENOVO STORAGE S3200

Extrémní výkon i všestrannost

FUNKCE A VÝKON

Lenovo Storage S3200 je funkcemi nabitý vysoce výkonný SAN střední třídy připravený pro provoz náročných aplikací pro libovolné prostředí. Přináší hybridní konfigurace, real-time tiering a výkon až 100 000 IOPS blízky plně flashovým diskovým polím (AFA – All Flash Array), a to za zlomek jejich ceny. Spolu s extrémním výkonem nabízí S3200 také snadno použitelné uživatelské rozhraní, tenký provisioning, virtuální snapshoty, flash vyrovnávací paměť, virtualizovaná úložiště, rychlou obnovu RAID polí i mnohem více. Díky kombinaci vysokého výkonu a skvělých funkcí je S3200 ideální volbou mezi SAN úložišti střední třídy, která podpoří vaše byznysové potřeby.

SNADNÁ INTEGRACE

S3200 disponuje flexibilními možnostmi v oblasti síťové konektivity, díky které je možné ho snadno integrovat do libovolného síťového prostředí. Navíc podporuje také hybridní konektivitu, kdy máte na výběr mezi kombinovanou konektivitou 16 Gbit/s FibreChannel a/nebo 10 Gbit/s iSCSI nebo 12 Gbit/s SAS. Tato unikátní funkcionalita umožňuje S3200 využívat v jeden okamžik jak FC, tak i iSCSI rozhraní. Kromě flexibilní nabídky připojení podporuje S3200 až 192 disků a dokáže virtualizovat sdílené datové úložiště napříč různými typy úložišť, což přináší zlepšené celkové výkonu při čtení a zápisu dat. Tato kombinace flexibility a virtualizace datového úložiště napříč diskovým polem přináší vysoký výkon při zachování snadné integrace do vašeho stávajícího prostředí.

OPTIMALIZOVANÝ PRO BYZNYS

S3200 je unikátním SAN navrženým tak, aby poskytoval přesně to, co potřebujete: vysoký výkon, flexibilní možnosti konfigurace i spolehlivost – to

SPECIFIKACE

DATOVÉ ROZHŘANÍ	6/12 Gbit/s SAS nebo 1/10 Gbit/s iSCSI nebo 8/16 Gbit/s Fibre Channel
ŘADIČ	Duální řadič
PODPORA RAID	RAID-0, -1, -3, -5, -6, -10 a -50
VĚTRÁKY A NAPÁJECÍ ZDROJE	Plně redundantní a hot-swap
PODPOROVANÉ DRUHY DISKŮ	2,5" SAS disky: 600 GB, 300 GB při 15 000 ot./min.; 1,2 TB, 900 GB, 600 GB při 10 000 ot./min. 2,5" NL-SAS disky: 1 TB při 7 200 ot./min.; 2,5" SAS SSD: 1,6 TB, 800 GB, 400 GB 3,5" NL-SAS disky: 6 TB, 4 TB, 2 TB při 7 200 ot./min.
CACHE PAMĚŤ (na řadiči)	6 GB na 1 řadič
POČET LUN	Maximálně 1 024; maximální velikost LUN 128 TB
LOGICKÝCH JEDNOTEK NA SYSTÉM	Maximálně 2 048
SNAPSHOTŮ NA SYSTÉM	Maximálně 254
ROZŠÍŘUJÍCÍ JEDNOTKY (max. 3)	E1012: 12x 3,5"; E1024: 24x 2,5"
SNAPSHOTY	128 v ceně
VOLITELNÉ LICENCE	Hybridní real-time tiering, 512 snapshotů, 1 024 snapshotů
ZÁRUKA	3 roky v místě u zákazníka, s odevzou druhý pracovní den, 9x5 next working day

Pro více informací o Lenovo Storage S3200 kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Lenovo, obchodního partnera společnosti Lenovo anebo navštivte lenovo.com/systems/servers.

vše za nízkou cenu. S3200 je navržen pro nonstop provoz a nabízí 99,999 % dostupnost. Díky tomu, že je vybaven duálním řadičem, redundantními zdroji napájení a hot-swap disky i větráky, budou vaše data dostupná, kdykoliv je budete potřebovat. S tím, jak poroste vaše společnost a objem zpracovávaných dat, můžete v budoucnu navyšovat úložnou kapacitu. S3200 poskytne efektivnější využití fyzického prostoru úložiště, díky čemuž poroste spolu s vaší firmou. Ať jste velká korporace anebo malá firma, která potřebuje jednoduché, flexibilní a optimalizované SAN střední třídy, Lenovo S3200 je tou správnou volbou pro pokrytí vašich datových potřeb.

PROČ LENOVO

Lenovo je předním poskytovatelem x86 systémů pro datová centra. Portfolio produktů zahrnuje rackové, tower i blade servery, konvergované systémy i systémy s vysokou hustotou, které poskytují výkon, spolehlivost i bezpečnost na enterprise úrovni. Lenovo také nabízí kompletní portfolio síťových úložišť, softwarových nástrojů a řešení, i komplexní služby pokrývajících všechny vaše potřeby v průběhu celého IT životního cyklu.



Intel Inside®
Znamená výkonné řešení.

POTŘEBUJETE
ÚLOŽIŠTĚ DAT?

Zjistěte více o datových úložištích Lenovo na
lenovo.com/systems/storage.

POTŘEBUJETE
SLUŽBY?

Zjistěte více o službách Lenovo na
lenovo.com/systems/services.